

## EAST EA-650 Schuko

Лінійно-інтерактивний ДБЖ EAST призначений для захисту персональних комп'ютерів і мережевого устаткування від основних неполадок з електроживленням: перевантаження, короткого замикання; знижень, підвищень і повного зникнення напруги в електромережі.

### Особливості:

- Мікропроцесорне управління
- Широкий діапазон вхідних напруг 140- 295 В
- Функція холодний старт
- Інтелектуальне управління акумулятором, зарядка з урахуванням температурної компенсації, для продовження терміну служби
- Триступенева зарядка акумулятора, для скорочення часу перезарядки
- Захист від короткого замикання, перевантаження, перезарядки акумуляторів

Модель		EA-650 Schuko
Технологія	Тип ДБЖ	Лінійно-інтерактивний
Встановлення	Форм-фактор	Встановлення на підлогу
Вхідні параметри	Потужність	650 ВА / 390 Вт
	Діапазон вхідної напруги	220 В / 230 В / 240 В (140 – 295 В)
	Частота	50/60 Гц ± 10% (автовизначення)
Вихідні параметри	Вихідна напруга	220 В / 230 В / 240 В ± 10%
	Форма напруги	Режим живлення від мережі: чиста синусоїдальна хвиля; режим живлення від батареї: симуляція синусоїдальної хвилі
	Частота струму	50/60 Гц ± 1% (автовизначення)
	Час перемикання	Типове 2-7 мс
Захист ДБЖ і обладнання	Захист від перевантажень	Автоматично вимикається, якщо перевантаження перевищує 110% від номіналу протягом 60 секунд або 130% протягом 3 секунд
	Вхід ДБЖ	Автоматичне вимкнення для захисту від перевантаження і короткого замикання
	Коротке замикання	Негайне відключення ДБЖ від обладнання
	Захист телефону, факсу, модему, локальної мережі	Роздільні розетки RJ-11 / RJ-45 телефонної лінії і лінії передачі даних
Акумуляторна батарея	Тип батарей	Герметична не обслуговувана свинцево-кислотна. Термін служби 3 -5 р.
	Ємність і кількість батарей	12В 7 Агод
	Час перезарядки	6-8 год.
Інтерфейси	USB порт	Не має
	Індикація	Світлодіодна

<b>Фізичні параметри</b>	<b>Вихідні розєми</b>	<b>2 x Shucko</b>
	Розміри (Ш * Г * В), мм	100 × 290 × 140
	Вага, нетто, кг.	4,3
	Вага, брутто, кг.	4,6
<b>Параметри навколишнього середовища</b>	Акустичний шум	< 45 дБ ( 1 метр )
	Умови роботи	Вологість 20-95% без конденсації, температура 0-40° С
<b>Гарантія</b>		2 роки